

Elingues rondes

DUPLIX

Lever & Arrimer



Soulever les charges les plus lourdes en toute sécurité - CMU jusqu'à 400 to

Spécialement conçues pour les charges lourdes

Une technologie de pointe autorisant des sollicitations extrêmes.

„Swiss Quality“ pour une sécurité maximale



Construction extrêmement robuste:

les élingues rondes Duplix avec gaine double pour charges élevées jusqu'à 400 tonnes!

Les élingues rondes Duplix sont des produits de haute technologie associant de manière optimale en sécurité maximale, maintenance simple et longévité exceptionnelle. Leur construction robuste et leur grande flexibilité permettent un levage en toute sécurité et avec ménagement de charges lourdes, notamment dans le domaine de l'industrie et des transports, tout comme dans celui de la construction de centrales, du génie civil, etc.

Le noyau des élingues rondes Duplix se compose de fils polyester enroulés continus, emballés en parallèle. Ceci leur confère une énorme résistance à la déchirure. La gaine en deux parties bénéficiant d'un tissage très serré s'avère particulièrement résistante à l'usure et offre une bonne longévité. La couleur de l'enveloppe extérieure indique la charge admissible de l'élingue; L'enveloppe intérieure est toujours teintée en noir, afin de faire apparaître immédiatement d'éventuels dommages.

Comme tous les produits VTT, les élingues rondes Duplix sont fabriquées dans des matériaux de première qualité extrêmement sévères et satisfont toutes les normes pertinentes pour la sécurité (EN1492-2 et ISO9001). Des détails judicieux, comme les fils argentés incrustés dans le tissu indiquent encore la charge admissible lorsque les impressions ne sont plus visibles.



Product Design in Switzerland

Elingues rondes Duplix, 1-8 t, EN 1492-2															
Référence Type	longueur totale en m (numéro supplémentaire à trois chiffres à indiquer avec la référence correspondant au type d'élingue)										couleur	charge admissible	largeur	épaisseur	pois par m
longeur m	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	div. Längen		t	mm	mm	kg
7009000-...	001	002	003	004	005	006	007	008	009	000	violet	1	45	7	0.35
7009001-...	001	002	003	004	005	006	007	008	009	000	vert	2	55	10	0.55
7009002-...	-	001	002	003	004	005	006	007	008	000	jaune	3	60	11	0.75
7009003-...	-	001	002	003	004	005	006	007	008	000	gris	4	75	13	0.90
7009004-...	-	-	-	001	002	003	004	005	006	000	rouge	5	80	14	1.10
7009005-...	-	010	-	001	002	003	004	005	006	000	brun	6	85	15	1.20
7009006-...	-	-	-	001	002	003	004	005	006	000	bleu	8	90	20	1.70

Elingues rondes DUPLIX, 10-40 t, EN 1492-2															
Référence Type	longueur totale en m (numéro supplémentaire à trois chiffres à indiquer avec la référence correspondant au type d'élingue)										couleur	charge admissible	largeur	épaisseur	pois par m
longeur m	2.5	3	4	5	6	7	8	div. Längen			t	mm	mm	kg	
7009007-...	001	002	003	004	005	006	007	000	orange	10	110	25	2.00		
7009008-...	001	002	003	004	005	006	007	000	orange	15	115	28	2.30		
7009009-...	001	002	003	004	005	006	007	000	orange	20	120	30	3.20		
7009010-...	001	002	003	004	005	006	007	000	orange	25	130	30	3.90		
7009011-...	001	002	003	004	005	006	007	000	orange	30	150	30	4.40		
7009012-...	001	002	003	004	005	006	007	000	orange	40	160	30	5.60		

Elingues rondes DUPLIX, 50-100 t, EN 1492-2															
Référence Type	longueur totale en m (numéro supplémentaire à trois chiffres à indiquer avec la référence correspondant au type d'élingue)										couleur	charge admissible	largeur	épaisseur	pois par m
longeur m	3	4	5	6	7	8	9	10	11		t	mm	mm	kg	
7009013-...	001	002	003	004	005	006	007	008	009	orange	50	230	40	6.70	
7009014-...			003	004	005	006	007	008	009	orange	60	240	40	7.90	
7009015-...				004	005	006	007	008	009	orange	80	270	60	10.00	
7009016-...				004	005	006	007	008	009	orange	100	280	70	12.50	



siège principal:

VTT AG
 Hardstrasse 47
 CH-4132 Muttenz
 Tel +41(0)61 7179898
 Fax +41(0)61 7179890
 info@vtt-group.com

Export:

VTT GmbH
 Almweg 28b
 D-77933 Lahr
 Tel +49(0)7821 94040
 Fax +49(0)7821 940419
 lahr@vtt-group.com