



## Instruktion Cordstrap

### Fig. 1 / 2

- Band um das Packgut legen und wie in Fig. 1 dargestellt in Schnalle einfädeln. Band von Hand anziehen.

### Fig. 3

- Apparat mit der rechten Hand fassen und Spannhebel nach unten drücken. Band unter den Klinkenfuss bis zum Anschlag einlegen.  
- Spannhebel loslassen.

### Fig. 4

- Das obere Band in den Schlitz der Schneidevorrichtung und in die Anzugswelle einschieben.  
- Apparat und Band mit der linken Hand festhalten. Spannhebel mit der rechten Hand solange hin- und herbewegen, bis die gewünschte Bandspannung erreicht ist.

### Fig. 5

- Spannhebel mit der rechten Hand ganz hinunterdrücken, das Band wird abgeschnitten,  
- Apparat seitlich ausfahren.

## Wartungshinweis

Periodisch alle beweglichen Teile mit leichtem Maschinenöl schmieren.

## Instruction Cordstrap

### Fig. 1 / 2

- Appuyer la bande autour le paquet. Insérer la bande dans la boucle. Tirer la bande à main.

### Fig. 3

- Prendre le tendeur de la main droite et appuyer sur le levier de tension. Dans cette position insérer le feuillard sous le presseur jusqu'à ce qu'il touche l'arrêt du bâti.  
- Relâcher le levier.

### Fig. 4

- Insérer la bande dans les fentes du dispositif de coupe et du rouleau de tension.  
- Tenir l'appareil de la main gauche et tendre la bande de la main droite en faisant aller et venir le levier tendeur.

### Fig. 5

- Abaisser complètement le levier tendeur avec la main droite jusqu'à ce que la bande se coupe.  
- Dégager l'appareil de côté.

## Remarque d'entretien

Huiler périodiquement les pièces articulées (huile pour machine).

